

## Specyfikacja techniczna

Coral Luxe spełnia wymagania normy EN 1307



	Grubość całkowita	ISO 1765	8,5 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 31; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji		6
	Wymiary (wszystkie wymiary podano ±)	Rolki	Maty
	Wymiary rolki z 2,5 cm krawędziami bocznymi	105 cm	105 x 155 cm
	Wymiary maty ze wszystkimi krawędziami o wymiarze 2,5 cm	205 cm	135 x 205 cm
		Długość rolki 20 m	
	<b>Trwałość kolorów:</b>		
	Światło	EN ISO 105/B02	8
	Podgumowanie	EN ISO 105/X12	4-5
	Woda	EN ISO 105/E01	4-5
	Woda morska	EN ISO 105/E02	4-5
	Zacieki	EN 1307 aneks G	5
	Szampon	BS 1006	4
	Rozpuszczalniki organiczne	EN ISO 105/X05	-
	Rodzaj/ Typ produkcji		Tuftowanie, 5/32", runo cięte
	Wzory		Gładkie / mieszane kolory
	Rodzaj włókna		100% poliamid
	Podłoże pierwszorzędowe		Nietkany poliester
	Podłoże drugorzędowe (bezfalanowe)		EVERFORT® PVC
	Waga całkowita	ISO 8543	ok. 4100 g/m <sup>2</sup>
	Waga runa	ISO 8543	ok. 1000 g/m <sup>2</sup>
	Wysokość runa	ISO 1766	ok. 5,5 mm
	Gęstość runa	ISO 8543	0,140 g/cm <sup>3</sup>
	Ilość tuftów na m <sup>2</sup>	ISO 1763	ok. 93000/m <sup>2</sup>
	Klasa komfortu	EN 1307	LC 3

EN 14041



Coral Luxe spełnia wymagania normy EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS
	Opór elektryczny	ISO 6356	< 2 kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

